

HANSA MIXER

PICO-MIX / XL



Gıda dışı uygulamalar için laboratuvar cihazı

PICO-MIX, neredeyse tüm gıda dışı ürün gereksinimleri için tam otomatik bir laboratuvar tipi köpük üreticisidir. Kimya, tekstil ve nonwoven endüstrisindeki laboratuvarlarda sıklıkla kullanılır, ancak halı ve zemin kaplama endüstrisinde de kullanılabilir.



PICO-MIX / XL*

PERFORMANS ARALIĞI

1-12 kg/h > 2.5-25 kg/h


U, G, Y: 660 x 540 x 730 mm

Ağırlık: 110 kg

Besleme gerilimi: 50-60 Hz
1/PE/200-240 V


Tüketim: 1,3 kW / 6 A

* Müşteriye özel optimize edilmiş



hansamixer.de

Made in Germany



HANSA MIXER



MİKSER GÖVDESİ

- Paslanmaz çelik gövde, mekanik parçalara ve elektrik bileşenlerine sahip bölmelere dikey olarak ayrılmıştır
- Yanal parçaların açılmasıyla kolay bakım
- Yüksekliği ayarlanabilir dört makine ayağına monte edilmiş mikser gövdesi

AYRICALIKLI ÖZELLİKLER

- Hansa Mixer olarak, bizim tarafımızdan teknik bir yenilik olan PICO-MIX / PICO-MIX XL, sıcaklık kontrollü depolama tankına sahip, contasız eksantrik vidalı pompa içerir
- Köpük yoğunluğu (taşma), ürün kalınlığı, kalın çıktı vb. gibi girdi parametreleri aracılığıyla tekrarlanabilir sonuçlar.
- Köpük kalitesinin güvenilir şekilde yükseltilmesi
- 50 ile 900 gram/litre arası köpük yoğunlukları
- Temizlenmesi ve bakımı kolay
- Tam otomatik hava hacmi kontrolü ve kullanıcı dostu dokunmatik ekrana sahip PLC kontrollü regülatör

KARIŞTIRMA KAFASI

- Paslanmaz çelikten yapılmış karıştırma kafası
- Sıcaklık regülasyonlu Stator
- 112 pimli tek parçadan yapılmış rotor ve stator
- Dijital ekran ile karıştırma kafasının elektronik kontrollü hız ayarı

HAVA / GAZ ÖLÇÜMÜ

- Ürün akışına göre gerekli hava hacmini düzenleyen ve böylece sabit köpük ağırlıklarını garanti eden hava kontrolörü aracılığıyla otomatik hava ölçümü
- Dijital gösterge: hava hacmi / köpük ağırlığı
- Çok kademeli bir hava filtreleme sistemi, ölçüm cihazlarını korur ve en yüksek standart ürün kalitesinin korunmasını garanti eder.



SEÇENEKLER

- Karıştırma kafası sıcaklık regülasyonu (ısıtma / soğutma)
- Köpük valfi
- Ters-Geri basınç regülatörü
- Harici temperleme üniteleri

A mix takes two

